

WL-Bitumen-Spachtelmasse (Auslaufartikel - Alternative: BORNIT®-Kaltspachtel)

Bitumen | Flächenabdichtung | Abschlussabdichtung | rissüberbrückend



Kurzinfos

- verarbeitungsfertig eingestellt
- rissüberbrückend, wasserdicht und UV-beständig
- universell einsetzbar
- geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand bei der Verarbeitung

Verbrauch

- je mm Schichtdicke ca. 1,2 kg/m²

Lagerhinweis



- trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Grundierung

- BORNIT® WL-Bitumen-Voranstrich (Auslaufartikel - Alternative: BORNIT®-Bitugrund)

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® WL-Bitumen-Dach- und Isolieranstrich (Auslaufartikel - Alternative: BORNIT®-Dachlack/-Isolieranstrich)

Inhalt

Artikel-Nr.

EAN-Code

Farbton

ausreichend für:

Bitumen-Spachtelmasse (White Label)

5 kg / Eimer

6700000015

4 017228 00391 7

schwarz

ca. 4,2 m² je mm Schichtdicke

75 Eimer (375 kg) / Europalette

Bitumen-Spachtelmasse (White Label)

10 kg / Eimer

6700000014

4 017228 00393 1

schwarz

ca. 8,3 m² je mm Schichtdicke

45 Eimer (450 kg) / Europalette

